

portable
Gas Monitor

Ozone(O₃), NO₂, SO₂, Metane(CH₄), Ammonia(NH₃), CO₂ & VOC etc.

- ポータブル、高速応答、高感度、高精度、長期安定性、そして低ドリフトのガスモニターです
- さまざまなガスに対応したセンサーヘッドが準備されています
- リモートキットを利用すれば、モニターから最長 14m離れたところにセンサーヘッドを置くことができます

センサーヘッドは計測対象ガスにより脱着が簡単に行え、どのヘッドが付けられたかをモニターが認識します



- CH₄ (メタン)
- CO₂ (二酸化炭素)
- アンモニア
- オゾン

低価格
シリーズ200
表示のみ



ロガー、PC通信機能、アナログ出力付
シリーズ500
記録容量：1分周期で約5日
アナログ出力：0~5V



アナログ出力付
シリーズ300



リモートキット

センサーヘッド	オゾン	NO ₂	SO ₂	CH ₄ (メタン)	NH ₃ (アンモニア)	CO ₂
測定レンジ	0.000~0.500ppm	0.000~0.200ppm	0~10ppm	0~10000ppm	0~1000ppm	0~2000ppm
精度	<0.008ppm (0~0.100ppm) ±10% (0.100~0.500ppm)	±0.01ppm (0~0.1ppm) ±10% (0.1~0.2ppm)	±0.5ppm	<±15%	<±15%	<±(40ppm+3%)
応答速度(90%)	<60秒	<180秒	<60秒	<60秒	<60秒	<60秒
温度範囲	-5~40℃	0~40℃	-20~40℃	0~40℃	-20~40℃	0~40℃
湿度範囲	5~95%	30~70%	5~95%	30~80%	5~95%	5~95%

本体	
電源	内蔵バッテリー(持続時間:7時間)、ACアダプタ
寸法	195 × 122 × 54mm
重量	460g(センサーヘッドとバッテリー含む)
使用環境温湿度	-5~50℃、5~95%(センサーヘッドは別途規定)

センサーヘッドは他にも以下の通り取り揃えております

オゾン (0~0.15 ppm)	CO (0~100 ppm)	パークロロエチレン (0~200 ppm)
オゾン (0.5~20 ppm)	CO (0~1000 ppm)	VOC(NMHC) (0~25 ppm)
SO ₂ (0~100 ppm)	水素 (0~5000 ppm)	VOC(イソブチレン) (0~25 ppm)
CO ₂ (0~5000 ppm)	硫化水素 (0~10 ppm)	VOC(イソブチレン) (0~500 ppm)
CO ₂ (0~5%)	硫化水素 (0~50 ppm)	VOC(その他)お問い合わせ下さい
アンモニア (0~100 ppm)		